

Mapeform Synth

Sentetik kalıp ayırıcı

ÜRÜN TANIMI

Mapeform Synth kullanıma hazır, saf sentetik kalıp ayırma bileşenidir.

KULLANIM ALANI

Şantiye ve prekast fabrikalarındaki beton ve harçlar için kalıp ayırıcı. **Mapeform Synth** metal, ahşap, kontrplak, bakalit, plywood, vb. gibi tüm geleneksel kalıp çeşitlerinde kullanılabilir, ancak kalıp ve kalıp ayırıcı yağın uyumluluğu, önceden yapılacak testlerle kontrol edilmelidir. Önceden yapılacak testlerle onaylandıktan sonra **Mapeform Synth** mikserlerin korunmasında da kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Mapeform Synth betonun kalıba yapışmasını önler ve özel formülasyonu sayesinde düşük sıcaklıklarda dahi kalıba dökülen ve buharla kürlen betonlarda kullanılabilir. **Mapeform Synth** kullanılması aşağıdaki avantajları sağlar;

- çok iyi yüzeysel görünüm;
- hava boşluğu ve yüzeysel kusurların azaltılması;
- lekesiz yüzeyler;
- temizlik işlemlerinin azaltılması;
- metal kalıpların korozyonunun önlenmesi;
- basit ve ekonomik uygulama.

ÖNERİLER

- **Mapeform Synth**'i suyla seyreltmeyin.
- **Mapeform Synth**'i solvent veya diğer yağlarla seyreltmeyin.

HAZIRLAMA

Mapeform Synth kullanıma hazır satılır.

UYGULAMA YÖNTEMİ

Mapeform Synth'i temiz ve kuru kalıplara fırça, rulo ve mekanik veya manuel püskürtmeyle uygulayın. Lütfen

önerilenden fazla miktarlarda uygulamayın. Fazla ürün kullanılması yüzey bitişini iyileştirmez, tam tersine hafif yüzey tozularına, dolayısıyla betonun bitiş görünümünün değişmesine yol açar. Ürünün uygulanması.

ÖNLEMLER

Kullanmadan önce Güvenlik Bilgi Föyünü inceleyin.

Temizlik

Mapeform Synth uygulamasında kullanılan aletleri bir solventle (alkol, vb.) temizleyin.

TÜKETİM

Kalıbın gözenekliliğine bağlı olarak 1 litre ürünle 20 ila 40 m² alan kaplanır.

PAKETLEME

30, 200, 1000 lt veya dökme

DEPOLAMA

Mapeform Synth kuru bir yerde, orjinal ambalajında en az 24 ay süresince depolanabilir.

HAZIRLIK VE UYGULAMA İÇİN GÜVENLİK TALİMATLARI

Mapeform Synth yutulması veya solunum sistemine bulaşması durumunda zararlıdır. Uygulama sırasında koruyucu eldiven ve gözlük takılması kimyasal ürünlerle çalışırken alınan genel önlemlerin alınması önerilir. Gözler veya deriyle temas halinde derhal yeterli miktarda suyla yıkayın ve tıbbi yardıma başvurun.

Ürünümüzün güvenli kullanımı için detaylı ve tam bilgi için lütfen Güvenlik Bilgi Föyümüzün en son versiyonuna başvurun.

ROFESYONEL KULLANIM İÇİN.

TEKNİK BİLGİ (tipik değerler)

ÜRÜN KİMLİĞİ

Görünüm:	şeffaf sıvı
ISO 758'e göre yoğunluk (gr/cm ³):	+20°C'de 0,81 +/- 0,02
+23°C'de viskozite AFNOR No 2,5 (saniye):	50
Ayırıcı etkisi ajanı:	kimyasal
Parlama derecesi:	> 100°C

UYARI

Her ne kadar bu ürünün bilgi föyünde yer alan teknik detay ve öneriler en iyi bilgi ve deneyimlerimizle oluşturulmuşsa da, yukarıdaki tüm bilgiler her durumda yalnızca gösterge niteliğinde ve uzun süreli pratik uygulamalardan sonra onaya tabii kabul edilmelidir, bu nedenle bu ürünü kullanmak niyetindeki her kişi, önceden ürünün öngörülen uygulamaya uygun olduğundan emin olmalıdır: her durumda, ürünün kullanımından kaynaklanacak sonuçlardan tek başına kullanıcı sorumludur.

Lütfen ürünün www.mapei.com adresindeki web sitesinde bulunan Teknik Föyünün mevcut versiyonuna başvurunuz.

Ürüne ait ilgili tüm referanslar talep edilmesi halinde sunulur ve www.mapei.com adresinden alınabilir.