



Fuga Fresca

**Çimento Esaslı
derz dolgularının
yenilenmesi için
polimerik derz boyası**



KULLANIM ALANLARI

Fuga Fresca iç mekanlarda uygulanmış çimento esaslı derz dolgularının hızlı ve kolayca yenilenmesi ve tazelenmesi için kullanıma hazır boyadır.

Bazı uygulama örnekleri

Fuga Fresca derz renklerinde meydana gelebilen, uygulama hatası ya da kullanım esnasında oluşabilecek renk farklılıkları ve lekelenmeleri gidermek için kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Fuga Fresca su bazlı polimerik ve akrilik reçine bazlı boyadır. Özel karakteristiği ve üstün kapaticılık özelliği sayesinde; derzlerde homojen bir renk meydana getirir ve derzlerin su emiciliğini dengelediği için sonrasında derzlerin daha kolay temizlenmesini sağlar.

ÖNERİLER

- Dış mekanlarda ve sürekli su altında kalan (yüzme havuzu, depo vb.) alanlarda kullanmayınız.
- Ürünü en az 48 saat boyunca prizini almış çimento esaslı derzler üzerine uygulayınız.

- Epoksi esaslı derzler ve silikon ya da poliüretan esaslı mastiklerin kullanıldığı genişleme derzlerinde kullanmayın.
- **Fuga Fresca**'yı ufalana ya da düzgün bir şekilde prizini almayan ve mekanik mukavemeti zayıf derzlerin konsolide edilmesi ve sağlamlaştırılması için kullanmayın.
- Mevcut derz rengi ile yeni renk arasında büyük bir fark olduğu durumlarda; ürünün birden fazla kat uygulanması gerekebilir.

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

Dozajlı kapsül

Kullanım öncesinde kapsülü iyice çalkalayın. Ürün kapağını çevirerek açın ve sünger başlığı derz üzerine hafifçe bastırarak uygulayın. Yenilenecek derzlerin temiz, sağlam, kireç kalıntısı ve gevşek parçalardan arındırılmış olması gerekmektedir. Derz yüzeyine uygulanmış ürünün kurumması için birkaç dakika bekleyin. Seramik kenarlarında boya kalıntılarını nemli bir sünger yardımıyla temizleyin. Uygulama sonrasında, kapsülün sünger başlığını tamamen temizleyin.

Fuga Fresca



Floor in terracotta treated with Fuga Fresca

TEKNİK VERİLER (tipik değerler)

ÜRÜN KİMLİĞİ

Kıvam:	yoğun sıvı
Renkler:	34 rengi mevcuttur
Yoğunluk (g/cm ³):	1,37
pH:	8
Kuru katı içeriği (%):	58
Brookfield vizkositesi: (Pa-s):	10.6 (# 6 - 10 rpm)
Kaptıcılık kapasitesi (kontrast oranı):	96,93
Kir tutma (UNI 10792):	ΔE* 0.27
Aşınma dayanımı (DIN 53778):	> 10,000 döngü
Yaşlandırma dayanımı (ASTM G155), 1 döngü:	: ΔE* 0.04
Uygulama sıcaklığı aralığı:	+5°C ile +35°C arası
Yaya trafiğine açma süresi:	2 saat
Seramiklerin su ile temizlenmesi için beklenilmesi gereken süre:	24 saat

KOVA

Ürün kullanıma hazırdır. Uygulama öncesinde ürünü iyice karıştırınız. Fırça yardımıyla, ürünü derz yüzeyine uygulayın. Yenilenecek derzlerin temiz, sağlam, kireç kalıntısı ve gevşek parçalardan arındırılmış olması gerekmektedir. Derz yüzeyine uygulanmış ürünün kuruması için birkaç dakika bekleyin. Seramik kenarlarında boya kalıntılarını nemli bir sünger yardımıyla temizleyin.

MEVCUT RENKLER

“Mapei renkli derzler” kartelasında yer alan 34 rengi mevcuttur.

TÜKETİM

Seramik ve derz boyutuna göre değişkenlik göstermektedir.

PAKETLEME

1 kg'lık kova ve 160 gramlık dozajlı kapsüllerde sunulmaktadır.

DEPOLAMA

Normla şartlar altında, orijinal ve kapalı ambalajında 24 ay boyunca saklanabilmektedir. Ürünü dondan koruyun.

HAZIRLIK VE UYGULAMA İÇİN GÜVENLİK TALİMATLARI

Fuga Fresca mevcut mevzuat ve yönetmeliklere göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaktadır. Uygulama sırasında koruyucu eldiven ve gözlük kullanılması ve genel güvenlik kurallarına dikkat edilmesi tavsiye edilmektedir. Ürünün güvenli kullanımı ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için, ilgili Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

PROFESYONEL KULLANIM İÇİN ÜRÜN.

UYARI

Her ne kadar bu ürünün bilgi föyünde yer alan teknik detay ve öneriler en iyi bilgi ve deneyimlerimizle oluşturulmuşsa da,

	100 BEYAZ	103 AY BEYAZI	111 GÜMÜŞ GRİ	110 MANHATTAN 2000	112 ORTA GRİ	113 ÇİMENTO GRİ	115 NEHRİ GRİ	116 AMBER GRİ	174 TORNADO	119 LONDRA GRİ	114 ANTRASİT	120 SİYAH	137 KARAYIP	130 YASEMİN	131 VANİLYA	138 BADEM	132 BEJ 2000	133 KUM	134 İPEK	139 TOZ PEMBE	141 KARAMEL	135 ALTIN TOZU	152 MEYANKÖKÜ	142 KAHVE	136 ÇAMUR	144 ÇİKOLATA	149 VOLKANİK KUM	145 TERRA DI SIEVA	143 TERRACOTTA	172 UZAY MAVİ	170 ÇİĞDEM MAVİ	162 MENEKŞE	171 TURKUAZ	150 SARI
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Fuga Fresca

N.B.: Due to the printing processes involved, the colours should be taken as merely indicative of the shades of the actual product

yukarıdaki tüm bilgiler her durumda yalnızca gösterge niteliğinde ve uzun süreli pratik uygulamalardan sonra onaya tabii kabul edilmelidir, bu nedenle bu ürünü kullanmak niyetindeki her kişi, önceden ürünün öngörülen uygulamaya uygun olduğundan emin olmalıdır: her durumda, ürünün kullanımından kaynaklanacak sonuçlardan tek başına kullanıcı sorumludur.

Lütfen ürünün www.mapei.com adresindeki web sitesinde bulunan Teknik Föyünün mevcut versiyonuna başvurunuz.

YASAL UYARI

www.mapei.com.tr adresinde de yayınlanmakta olan bu Teknik Bilgi

Föyünün içeriği değiştirilmemeli ve müdahale edilmemelidir. BU TEKNİK BİLGİ FÖYÜNÜN 3. KİŞİLER TARAFINDAN MÜDAHALE EDİLEREK İÇERİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE MAPEI'NİN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SORUMLULUKLARI TAMAMEN ORTADAN KALKAR.
Bu nedenle ve 3. kişiler tarafından müdahale edilmiş/değiştirilmiş olma ihtimaline binaen lütfen teknik bilgi föyünün güncel içeriğini www.mapei.com.tr adresinden teyit ediniz.

Ürüne ait ilgili tüm referanslar talep edilmesi halinde sunulur ve www.mapei.com adresinden alınabilir



Fuga Fresca