

MAPECURE P30

(Beton ve şaplar için güneş ışınlarını yansıtabilen; parafin esaslı kür malzemesidir.)

KULLANIM ALANI

Mapecure P30 taze beton ve şapların yüzeyinde film tabakası oluşturarak; güneş ve rüzgârın yüzeyde oluşturduğu kuruma etkisini karşı bir koruma oluşturur. Bu sebeple yüzeyde oluşabilecek plastik rötre kaynaklı çatlakların oluşumunu engeller.

Bazı uygulama örnekleri

- Beton yüzeyinin nemli kalmasını sağlayarak; kür işleminin iyileşmesine yardımcı olur.
- Plastik rötre ve olası çatlak oluşumunu engeller.
- Bir kez uygulanması yeterlidir. Bu sebeple ekonomik bir çözümdür.
- Güneş ışınlarını yansıtma özelliğine de sahiptir.
- Don dayanımı yüksektir.

KULLANIM ALANLARI

Mapecure P30 ürünü aşağıda sıralanan uygulamalarda kullanılabilir.

- Otoyollar
- Baraj, kanal ve kanaletler
- Teraslar
- Saha betonları
- Havaalanı, kalkış ve hareket pistleri
- Otoparklar
- İstinat duvarları

UYGULAMA

Mapecure P30 ürünü yeni dökülmüş beton yüzeyine püskürtme ya da sürme yöntemiyle eşit bir şekilde uygulanmalıdır. En iyi şekilde sonuç alınması için; kalıplı ya da kalıpsız beton dökümlerinden hemen sonra beton priz almaya başlamadan Mapecure P30 uygulaması yapılmalıdır. Uzun süreli bekleyen ambalajlarda ayrışma görülebileceğinden; uygulama öncesinde mekanik olarak karıştırılmalıdır.

TÜKETİM

Nem rüzgâr ve sıcaklığa bağlı olarak;

150 – 250 g/m²

DEPOLAMA

Mapecure P30 ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olan kapalı bir ortamda; doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmayacak şekilde 24 ay boyunca saklanabilir.

PAKETLEME

Mapecure P30 30 kg'lık bidonlarda veya 200 kg'lık varillerde temin edilmektedir.

HAZIRLIK VE UYGULAMA SIRASINDA ALINACAK TEDBİRLER

Mapecure P30 ürünü hazırlanması ve kullanılması esnasında koruyucu gözlük ve eldiven kullanılması gerekmektedir. Ürünün cilt ve göz ile temas etmesi halinde bolca suyla yıkayıp; acil tıbbi yardıma başvurun.

Ürünümüzün güvenli kullanımıyla ilgili tüm bilgileri ve ayrıntıları öğrenmek için Malzeme Güvenliği Teknik Bilgi Sayfası belgemizin en son sürümüne başvurun.

PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR.

UYARI

Her ne kadar bu ürünün bilgi föyünde yer alan teknik detay ve öneriler en iyi bilgi ve deneyimlerimizle oluşturulmuşsa da yukarıdaki tüm bilgiler her durumda yalnızca gösterge niteliğinde ve uzun süreli pratik uygulamalardan sonra onaya tabii kabul edilmelidir, bu nedenle bu ürünü kullanmak niyetindeki her kişi, önceden ürünün öngörülen uygulamaya uygun olduğundan emin olmalıdır: her durumda, ürünün kullanımından kaynaklanacak sonuçlardan tek başına kullanıcı sorumludur.

YASAL UYARI

www.mapei.com.tr adresinde de yayınlanmakta olan bu Teknik Bilgi Föyünün içeriği değiştirilmemeli ve müdahale edilmemelidir. **BU TEKNİK BİLGİ FÖYÜNÜN 3. KİŞİLER TARAFINDAN MÜDAHALE EDİLEREK İÇERİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE MAPEI'NİN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SORUMLULUKLARI TAMAMEN ORTADAN KALKAR.** Bu nedenle ve 3. Kişiler tarafından müdahale edilmiş/değiştirilmiş olma ihtimaline binaen lütfen teknik bilgi föyünün güncel içeriğini www.mapei.com.tr adresinden teyit ediniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KİMLİĞİ

Kıvam:	parafin esaslı sıvı emülsiyon
Renk:	beyaz
Yoğunluk (g/cm ³):	+20 °C'de 0,95 ± 0,02
pH:	7,0 ± 0,5
Solvent içeriği:	yok
Viskozite (mPa.sn):	100-150

////// TASLAKTIR ////

GENEL MÜDÜRLÜK

Beştepe Mah. Nergis Sokak. Via Flat İş Mrk.
No:7/2 D: 48 Söğütözü - Ankara - Türkiye
T 0312 227 84 84 • F 0312 227 84 80

İSTANBUL OFİS

Barbaros Mah. Varyap Meridian G Blok
D: 24-25 Ataşehir - İstanbul - Türkiye
T 0216 455 20 12 • F 0216 455 02 26

İZMİR OFİS

Adalet Mah. Manas Bulvarı Folkart Towers No: 39 D: 3207
B Kule Business Center Bayraklı - İzmir - Türkiye
T 0232 502 35 02

FABRİKA

Polatlı Organize Sanayi Bölgesi 209. Cad.
No: 7 Polatlı - Ankara - Türkiye
T 0312 626 51 52 • F 0312 626 50 85